

Ozon Jeneratörleri

- 59 EV TİPİ OZON JENERATÖRLERİ
- 61 PORTATİF OZON JENERATÖRLERİ
- 62 ENDÜSTRİYEL OZON EKİPMANLARI
- 63 OPSİYONEL ENDÜSTRİYEL OZON EKİPMANLARI

EV TİPİ OZON JENERATÖRLERİ



TAŞINABİLİR HAVA DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

MODEL	KAPASİTE mg/saat	GÖVDE	AÇIKLAMA VE ÖZELLİKLER	KULLANIM AMACI	FİYAT
OZN-P500	500	AISI 304 Paslanmaz Çelik Kasa	Programlanabilir, Fan Sirkülasyonlu, Pompalı	20 m ² 'den Küçük Odalar İçin, Sürekli Kullanım	640 \$
OZN-P1000	1000	AISI 304 Paslanmaz Çelik Kasa	Programlanabilir, Fan Sirkülasyonlu, Pompalı	20 m ² 'den Büyük Odalar İçin, Sürekli Kullanım	690 \$
OZN-P3000	3000	Epoxy Kaplı Çelik Kasa	Programlanabilir, Fan Sirkülasyonlu	Villa - Konut Oda Dezenfeksiyonu	430 \$
OZN-CP5000	5000	Epoxy Kaplı Çelik Kasa	Zaman Kontrollü (timer)*, Fan Sirkülasyonlu.	30 m ² 'den Küçük Otel Odaları İçin	430 \$
OZN-P6000	6000	Epoxy Kaplı Çelik Kasa	Programlanabilir, Fan Sirkülasyonlu.	30 m ² 'den Büyük Otel Odaları İçin	590 \$

* Programlanabilme özelliği eklenebilir

EV TİPİ OZON JENERATÖRLERİ

SU VE HAVA DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

MODEL	OZON ÇIKIŞI	KAPASİTE mg/saat	GÖVDE	AÇIKLAMA VE ÖZELLİKLER	KULLANIM AMACI	FİYAT
OZN-CP500	Su veya Hava	500	Plastik Kasa	Elektronik kontrollü Lokal çıkışlı, Pompalı, Difüzör taşı ve bağlantı hortumu ile komple	Sebil Dezenfeksiyonu, Benzin - Umumi Tuvaletlerde Koku Giderimi ve Dezenfeksiyonu	97 \$
OZN -CP2000	Su veya Hava	2000	Elektronik Toz Boyalı Kasa	Zaman Kontrollü (timer)*, Lokal çıkışlı, Pompalı, Difüzör taşı ve bağlantı hortumu ile komple	Konut, villa ve küçük kapasiteli fabrikaların içme suyu depolarının dezenfeksiyonu	350 \$



CP500



CP2000

TELEFON VE AKSESUAR STERİLİZASYON CİHAZI

MODEL	GÜÇ		ÖLÇÜ (iç hazne) (E x B x Y) mm	AÇIKLAMA VE ÖZELLİKLER	KULLANIM AMACI	FİYAT
	UV LAMBA Watt	TOPLAM GÜÇ Watt				
M1 - UV	2	9	100 x 180 x 22	Elektronik kontrollü	Cep telefonu, aksesuar dezenfeksiyonu	51 \$

Aromatik yağlar fiyata dahil değildir.



- ✓ Taşınabilir UV sterilizatör & aromaterapi difüzörü
Telefonunuzu dezenfekte ederken tazelemek için, sterilizatör içine en sevdiğiniz aromatik yağdan birkaç damla ekleyin.
- ✓ Çok işlevli güç şarjı - kablosuz şarjı destekler
Telefonu sterilize edilirken şarj etme imkanı sunar. Telefonu kapatmaya gerek yoktur. Kablosuz veya kablolu şarj cihazlarına sahip tüm telefonları şarj edebilir.
- ✓ 7" cep telefonu ve Smartphone ile uyumlu
Bir iPhone Xs max, Samsung Note 9, S10 plus vb. dahil olmak üzere daha büyük telefonlar ve phablet'ler sığabilir.
- ✓ Kişisel eşyaların sterilizasyonu
iPod'lar, mp3 çalarlar, bluetooth kulaklıklar, diş fırçaları, saat, makyaj malzemeleri, oyuncak, emzik, gözlük, anahtar ve mücevherler gibi kişisel eşyaların dezenfeksiyonu için de uygundur.

PORTATİF OZON JENERATÖRLERİ



PO-15



PO-20

PORTATİF OZON JENERATÖRLERİ

MODEL	GÜÇ TÜKETİMİ watt	OZON KONSANTRASYONU gr	ÖLÇÜLER (E x B x Y)	AĞIRLIK kg	KULLANIM AMACI	FİYAT
PO-15	150	5 – 15	21 x 16 x 41 cm	7,5	Araç dezenfeksiyonu, yüzme havuzları, sebze- meyve yıkama, su fabrikaları, gıda sektörü, balık ve tavuk çiftliklerinde tercih edilmektedir. Oksijen konsantratörlü veya konsantratörsüz kullanıma uygundu	1.650 \$
PO-20	220	1 – 20	44 x 15 x 45 cm	11	Soğuk hava depoları, et sektörü, su ve deniz ürünleri, dondurulmuş ve konserve ürünlerde kullanılır. oksijen konsantratörü dahildir.	4.050 \$

STANDART ÖZELLİKLER

- Yüksek voltaj ve yüksek frekansta korona deşarjı
- Düşük güç tüketimi
- Kolay kullanılabilir ve anlaşılır monitör
- Korona deşarj yöntemi ile ozon üretimi
- Harici oksijen bağlama (5 L/dk)
- Hava soğutmalı ozon reaktörleri
- Aşırı ısı, aşırı akım ve aşırı voltaj ve kısa devre koruması
- Duvara monte edilebilir veya tezgah üstü olarak kullanılabilir.

OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ (YOĞUNLAŞTIRICISI)

FİYAT

OY-05

Oksijen konsantratörleri, havadaki azot gazlarını ayırarak ozon makinalarına oksijen sağlayan cihazlardır.

1.800 \$



Oksijen Akışı	5
Çıkış Basıncı	0.7 Mpa
Oksijen Konsantrasyonu	% 95-99
Oksijen Üretim Yöntemi	PSA
Voltaj	220 Volt - AC
Frekans	50 Hz
Akım	3,5 Amper
Güç Tüketimi+-%10	770 Watt
Hava Kompresörü Çıkışı	120 Lpm
Filtrasyon	Aktif Karbon
Çıkış Rakoru	8 mm CrNi
Ölçüler (E x B x Y)	55 x 66 x 45 cm

ENDÜSTRİYEL OZON SİSTEMLERİ

MODEL ADI	GÜÇ TÜKETİMİ watt	OZON KAPASİTE gr/saat	ÖLÇÜLER (E x B x Y) cm	AĞIRLIK kg	FİYAT
ETO-25	1210	25	60 x 109 x 50	80	7.800 \$
ETO-50	1760	50	65 x 135 x 58	130	14.950 \$
ETO-100	2860	100	83 x 151 x 50	180	24.100 \$



ETO-25



ETO-50



ETO-100 / ETO-200

STANDART ÖZELLİKLER

- Ayarlı ozon çıkışı %10-100
- Elektrik 220 Volt
- 5 - 85 gr/m³ ozon konsantrasyonu
- Korona deşarj yöntemi ile ozon üretimi
- Dahili oksijen konsantratörü
- PSA yöntemi ile oksijen üretimi
- 2 °C - 40 °C arası çalışma sıcaklığı
- Kolay kullanılabilir ve anlaşılır monitör
- Hava/su soğutmalı ozon reaktörleri
- Aşırı ısı, aşırı akım ve aşırı voltaj ve kısa devre koruması
- CrNi ve teflon ekipmanlar

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- LCD Ekran
- Uzaktan Kontrol (Ozon) Analizör

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kontrol	Power: Cihaza Gelen Enerji Kontrolü
	Acil Stop: Cihazı Durdurur
	Product O3: Ozon Potansiyometresi
	Air FLOW: Oksijen Debi Regülatörü